УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АйТэКо»

А.А. Ефремов

«12» января 2026 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ «ЛИФТЕР»

Код профессии – 13413

Квалификация – 2 разряд

Срок обучения – 1 мес.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

г. Подольск

1. Общая характеристика образовательной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», профессиональным стандартом «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных», утвержденному приказом от 31.03.2021 № 198н. и требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

Учебная программа предназначена для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве по профессии «Лифтер».

Цель изучения программы - получение необходимого объёма знаний и практических навыков для выполнения работ по осмотру и управлению лифтами.

Продолжительность обучения новых рабочих по профессии «Лифтер» составляет 1 месяц.

Основой профессиональной подготовки является курс теоретического обучения по дисциплинам «Основы механики», «Основы электротехники», «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда», «Оборудование и технология выполнения работ по профессии». Программа предусматривает производственное обучение и производственную практику.

Курс рассчитан на 160 часов, в том числе 56 часов теоретического обучения, 88 часов практического обучения, 8 часов отведено на консультацию и квалификационный экзамен. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Пробная квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на производственную практику. Зачет по дисциплине «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда» и экзамен по дисциплине «Оборудование и технология выполнения работ по профессии» проводятся за счет времени, отведенного на указанные учебный дисциплины. По остальным предметам итоговая оценка выставляется на основании текущих.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Учебная группа при проведении занятий формируется численностью до 30 человек. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторных занятий составляет 1 академический час (45 минут), а при практическом обучении - 1 астрономический час (60 минут). Допускается спаривание теоретических занятий, но не более двух академических часов.

Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах, практические занятия по договору проводятся на предприятии.

Мастер производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и новых технологий отрасли на каждом рабочем месте и участке.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ. С этой целью преподаватель теоретического и мастер производственного обучения, помимо изучения общих правил по безопасному ведению работ, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обучения в учебной мастерской или на учебном участке и при производственной практике значительное внимание уделять правилам безопасного ведения работ, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

Итоговая аттестация проводится по окончании курса практического и теоретического обучения в форме квалификационного экзамена за счет специально отведенного времени

Контур Крипто
владелец ООО "АйТэКо"
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается Генеральным директором ООО «АйТэКо». Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме выполнения практической квалификационной работы с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Экзамен и зачеты проводятся с использованием материалов промежуточной и итоговой аттестации, разработанных в ООО «АйТэКо». Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.

По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство об уровне квалификации установленного образца.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ООО «АйТэКо» на бумажных и (или) электронных носителях.

2. Требования к профессиональной подготовленности обучающихся по программе «Лифтер»

В результате изучения программы «Лифтер» обучающиеся **должны знать:**

- устройство и номинальную грузоподъемность лифта;
- назначение и расположение аппаратов управления, расположенных в кабине и на посадочной площадке, приборов безопасности, дверных замков, дверных и подпольных контактов, ловителей, концевого выключателя, ограничителя скорости, слабины подъемных канатов и дополнительного устройства СПК;
- назначение световой и звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи;
- правила пуска лифта в работу и проверка исправности всех аппаратов и устройств безопасности;
- типовую инструкцию для лифтера, по обслуживанию лифтов, утвержденную Госгортехнадзором России, инструкцию по эксплуатации завода- изготовителя, производственную инструкцию;
- основные причины, вызывающие несчастные случаи при эксплуатации лифтов;
- неисправности, при которых эксплуатация лифта не допускается;
- правила безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением 100В в объеме второй квалификационной группы;

В результате изучения программы «Лифтер» обучающиеся **должны уметь:**

- управлять лифтами и контролировать их исправное состояние;
- наблюдать за эксплуатацией лифта;
- производить пуск лифта в работу с предварительной проверкой исправности его технического состояния в объеме производственной инструкции;
- при сопровождении пассажиров или грузов следить - за посадкой и выходом пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза;
- соблюдать грузоподъемность лифта;
- останавливать лифт при обнаружении неисправностей в его работе и сообщать дежурному электромеханику;
- заполнять журнал ежемесячных осмотров лифтов;
- производить безопасную эвакуацию пассажиров из кабины, остановившейся между этажами;
- своевременно и рационально подготавливать к работе и производить уборку рабочего места;

Контур.Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

- подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии, принимать и сдавать смену;

- пользоваться средствами предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

3. Учебный план и календарный график профессиональной подготовки по профессии «Лифтер»

№ п/п	Наименование разделов, модулей, дисциплин	Кол-во часов	Форма контроля
1.	**Теоретическое обучение**	**56**	
1.1.	**Общетехнический модуль**	**28**	
1.1.1.	Основы механики	4	Текущий контроль
1.1.2.	Основы электротехники	4	Текущий контроль
1.1.3.	Общие требования промышленной безопасности и охраны труда	20	Зачет
1.2.	**Специальный модуль**	**28**	
1.2.1.	Оборудование и технология выполнения работ по профессии	28	Экзамен
2.	**Практическое обучение**	**96**	
2.1.	Производственное обучение	32	Зачет
2.2.	Производственная практика	64	Квалификационная работа
	Консультация	2	
	Квалификационный экзамен	**6**	
	ИТОГО:	**160**	

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Календарный учебный график

№	Наименование предметов	Часов по плану	Учебные дни																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Основы механики	4	4																					
2	Основы электротехники	4	4																					
3	Общие требования промышленной безопасности и охраны труда	20		8	8	4																		
4	Оборудование и технология выполнения работ по профессии	28				4	8	8	8															
5	Производственное обучение	32								8	8	8	8											
6	Производственная практика	64												8	8	8	8	8	8	8	8			
7	Консультация	2																				2		
8	Квалификационный экзамен	6																					6	
	Итого	160																						

4. Формирование результатов освоения программы профессионального обучения «Лифтер»

Трудовая функция	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания
Ежесменный осмотр лифта	Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя	Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта	Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
	Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов	Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей	Порядок и технология проведения осмотра лифтов

КонтурКрипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	Документальное оформление результатов осмотра лифта	Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации	Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов
	Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта	Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала	Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
		Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз	Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
		Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок	Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера
		Проверять целостность оборудования лифта	Безопасные приемы выполнения работ
		Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта	Правила пользования лифтом
		Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом	Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта
		Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта	Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации
Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский)	Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж	Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное	Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов

Контур Крипто
владелец ООО "АЙ-ЭКО" Ефимов Александр Васильевич
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

		крепление	
	Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его разгрузки	Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз	Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
	Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц	Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц	Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
			Правила пользования лифтом
Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта	Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта	Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта	Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
	Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта	Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта	Неисправности, при которых лифт должен быть отключен
	Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта	Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта	Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера
	Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта		Правила пользования лифтом
			Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам
			Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта
Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта	Анализ информации о нештатной остановке лифта	Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами)	Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов
	Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые	Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто,	Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО"
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	будут предприняты, и инструктирование о правилах поведения	заперто, не заперто)	безопасности лифтов
	Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров	Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности	Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках
	Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта	Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты	Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки
	Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров	Освобождать пассажиров из кабины лифта с соблюдением мер безопасности	Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов
	Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров	Оказывать первую помощь	Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта
	Вызов медицинской службы (при необходимости)	Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта	Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи
			Производственная инструкция лифтера и инструкция по охране труда
			Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта
			Правила оказания первой помощи
			Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

5. Учебно-тематические планы и содержание программ профессиональной подготовки по профессии «Лифтер»

5.1. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету «Основы механики»

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Кинематика поступательного и вращательного движения	1
2.	Динамика поступательного движения	1
3.	Динамика вращательного движения твердого тела	1
4.	Работа и энергия	1
	ИТОГО:	**4**

Тема 1. Кинематика поступательного и вращательного движения

Задачи механики. Механическое движение. Пространственно-временные системы отсчета. Понятие о материальной точке. Перемещение точки. Скорость. Ускорение. Ускорение нормальное и тангенциальное. Абсолютно твердое тело. Угловые скорость и ускорение. Кинематика вращательного движения. Связь между линейными и угловыми характеристиками.

Тема 2. Динамика поступательного движения

Классическая механика. Системы отсчета. Понятие состояния в классической механике. Параметры состояния. Сила. Уравнения движения. Принцип инерции, или первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Второй и третий законы Ньютона. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея. Классический закон сложения скоростей. Абсолютность времени в классической физике. Импульс. Изолированные системы. Закон сохранения импульса и его связь с однородностью пространства. Упругое и неупругое соударения шаров. Принцип реактивного движения.

Тема 3. Динамика вращательного движения твердого тела

Момент силы. Момент импульса. Момент инерции. Теорема Штейнера. Основной закон динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса. Гироскопический эффект и его применение.

Тема 4. Работа и энергия

Работа силы. Мощность. Энергия как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. Поле как форма материи. Закон сохранения энергии. Механическая энергия. Поле как форма материи, осуществляющая силовое взаимодействие между частицами вещества. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная энергия. Связь между потенциальной энергией и силой. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в механике. Условия равновесия механической системы.

5.2. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету «Основы электротехники»

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Электрический ток	1
2.	Электрические цепи	1
3.	Электротехнические устройства	1
4.	Аппаратура управления и защиты	1
	ИТОГО:	**4**

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Тема 1. Электрический ток

Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения напряжения и силы тока. Постоянный и переменный ток. Закон Ома.

Действие электрического тока. Использование электрической энергии в строительстве.

Тема 2. Электрические цепи

Определение электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. Элементы электрической цепи. Схематическое изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного и переменного тока. Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов.

Тема 3. Электротехнические устройства

Режим работы электроустановок. Изменения, вносимые в схемы электрических соединений, а также изменения мест установки заземления. Эксплуатационные электрические схемы и изменения. Защита электроустановок от перегрузки и короткого замыкания, а также защита персонала от воздействия электромагнитного поля.

Электрифицированные инструменты (электроинструменты), переносные электрические ламп, понижающие трансформаторы и преобразователи частоты электрического тока. Состояние изоляции питающих проводов и исправность заземляющего провода. Электрокабели. Электроприемники, обеспечивающие технологические процессы производства ПРВ.

Тема 4. Аппаратура управления и защиты

Выключатели, переключатели, рубильники, магнитные пускатели, контакторы; их назначение, устройство.

Защитная аппаратура: предохранители, реле. Виды и устройства предохранителей и реле.

5.3. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда»

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Основные требования промышленной безопасности и охраны труда	4
2.	Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности	4
3.	Производственный травматизм	2
4.	Производственная санитария	2
5.	Электробезопасность	2
6.	Пожарная безопасность	2
7.	Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях	2
8.	Зачет	2
	ИТОГО:	**20**

Тема 1. Основные требования промышленной безопасности и охраны труда

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

Основные понятия ФЗ: промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент.

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных объектов.

Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования.

Правовое регулирование в области промышленной безопасности.

Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Контур Крипто
Владелец Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Деятельность в области промышленной безопасности. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте. Общий порядок и условия применения технических устройств на опасном производственном объекте.

Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной безопасности.

Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Федеральный надзор в области промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам охраны труда.

Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения безопасному ведению ремонтных работ.

Управление охраной труда в организации. Общественный контроль за охраной труда.

Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда.

Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность.

Тема 2. Обязанности работника в области охраны труда и промышленной безопасности

Соблюдение требований охраны труда. Правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты.

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда.

Немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований).

Тема 3. Производственный травматизм

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. Основные причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение технических, организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил поведения рабочих, несоблюдение правил безопасного ведения работ и производственной санитарии.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.

Тема 4. Производственная санитария

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика. Факторы, оказывающие вредное влияние на организм человека: загазованность и запыленность среды, вибрация, шум и др.; мероприятия по их устранению. Допустимые концентрации вредных примесей в воздухе.

Шум и вибрация, их источники. Характеристика шума по интенсивности. Влияние технологического процесса, применяемого оборудования, механизмов и приспособлений на уровень интенсивности и характер шума. Звуковая сигнализация в условиях сильного шума. Действие шума на организм человека. Заболевания органов слуха от действия шума.

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО"
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума и по предупреждению его вредного воздействия на человека.

Вибрация, ее источники и характеристика. Действие вибрации на организм человека. Допустимые уровни вибрации, меры борьбы с ней.

Требования к освещенности рабочего места.

Средства индивидуальной защиты: каски, рукавицы, сигнальный жилет, предохранительный пояс: периодичность и нормы выдачи. Правила пользования индивидуальными пакетами.

Тема 5. Электробезопасность

Применение электрозащитных средств (диэлектрические перчатки, боты и ковры, указатели напряжения, изолирующие штанги, переносные заземления и др.) и индивидуальные средства защиты (защитные очки, монтерские пояса и когти и др.) при обслуживании электроустановок.

Проверка исправности, отсутствия внешних повреждений, загрязнений, срока годности по штампу перед каждым применением средств защиты.

Наличие электрической блокировки всех электроприводов, исключающей самозапуск механизмов после подачи напряжения питания.

Выполнение заземления в районах с большим удельным сопротивлением земли в соответствии с действующими нормами.

Виды электротравм. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Причины поражения электрическим током. Опасная величина тока для человека. Правила безопасной работы с электроинструментами, переносными светильниками и приборами. Приёмы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи.

Тема 6. Пожарная безопасность

Основные причины возникновения пожаров. Правила, инструкции и мероприятия по предупреждению пожаров. Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращения с ними при эксплуатации буровой установки. Правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком, пожарными кранами). Противопожарные щиты и их оснащение. Доступ к средствам пожаротушения и возможность их быстрого применения.

Пожарные посты. Действия стропальщика при возникновении пожара. Особенности тушения пожаров, возникающих в результате короткого замыкания электропроводки. Тушение воспламенившихся горючих и смазочных материалов. Правила поведения рабочих в огнеопасных местах и при пожаре. Эвакуация пострадавших и материальных средств.

Тема 7. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях

Действия стропальщика при несчастном случае.

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

5.4. Учебно-тематический план и содержание программы по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Введение	2

Контур.Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2.	Нормативные документы по обслуживанию и эксплуатации лифтов	4
3.	Устройство лифтов и пультов диспетчерской сигнализации и связи с лифтами	6
4.	Технология управления и осмотра лифтов	8
5.	Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами	6
8.	Экзамен	2
	ИТОГО:	**28**

Тема 1. Введение

Значение отрасли. Перспективы развития отрасли. Квалификационная характеристика.

Тема 2. Нормативная документация по обслуживанию и эксплуатации лифтов.

Общие положения и определения. Устройство лифтов (шахта, двери шахты, кабины, машинное и блочное помещение), управление, сигнализация, освещение, обслуживание и надзор.

Инструкции по эксплуатации лифтов заводов-изготовителей. Производственные инструкции для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов, составленные на основании «Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00) утвержденной Постановлением Госгортехнадзором России от 22.05. 2000г. №26.

Основные положения. Обязанности лифтера. Указания по осмотру лифтов. Подчиненность лифтера во время его работы. Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены. Порядок освобождения пассажира из остановившейся кабины между этажами.

Тема 3. Устройство лифтов и пультов диспетчерской сигнализации и связи с лифтами.

Термины и их определения. Классификация лифтов по назначению, конструкции привода, дверей шахты, скорости движения кабины, системе управления.

Основные параметры лифтов: номинальная грузоподъемность, номинальная скорость.

Основные элементы электрического лифта: подъемный механизм, подъемные канаты, кабина, подвеска кабины и противовеса, направляющие кабины и противовеса, противовес, башмаки, ловители, ограничитель скорости, механизм открывания дверей кабины и шахты, упоры или буферы, станция управления, натяжное устройство ограничителя скорости, фотоэлемент, реверсирование дверей с автоматическим приводом. Назначение подвижного пола кабины, кинематические схемы лифтов.

Взаимодействие основных элементов лифта, обеспечивающих его работу.

Назначение и требования к электрооборудованию лифта.

Тема 4. Технология управления и осмотра лифтов.

Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00), утвержденная Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000г. №26. Операции и действия лифтера в начале работы, во время работы и по окончанию работы лифта. Проверка лифта с распашными дверями шахты. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Порядок хранения и выдачи ключей от лифтовых помещений (машинного, блочного). Порядок работы лифта.

Тема 5. Безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами

Меры безопасности при эвакуации пассажиров. Порядок проведения работ по эвакуации пассажиров из кабины с распашными дверями и из кабины лифта с автоматическим приводом дверей. Определение направления движения кабины при вращении штурвала лебедки,

Контур Крипто
владелец ООО "КАТЭКС"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

перемещение кабины по шахте. Способ открывания дверей шахты с помощью специального ключа. Работы устройства аварийного открывания дверей шахты

5.5. Тематический план и содержание программы производственного обучения

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность	6
2.	Экскурсия на предприятие	6
3.	Эксплуатация и проверка работы лифтов	20
	ИТОГО:	**32**

Тема 1. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность.

Инструктаж по технике безопасности труда и производственной санитарии на рабочем месте. Основные причины производственного травматизма. Основные требования правильной организации и содержании рабочего места. Защитные приспособления, ограждения, средства сигнализации и связи, назначения и правила пользования ими. Оказание первой помощи при несчастных случаях. Ответственность за нарушение техники безопасности труда.

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Соблюдение правил противопожарных мероприятий. Правила пользования электронагревательными приборами. Хранение и транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Порядок вызова пожарной команды. Правила поведения при пожаре.

Правила пользования средствами пожаротушения. Оказание доврачебной помощи при ожогах.

Электробезопасность. Основные положения Правил устройства электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Требовании к персоналу II квалификационной группы по электробезопасности труда.

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

Оказание доврачебной помощи при поражении электрическим током.

Тема 2. Экскурсия на предприятие.

Общие сведения о предприятии. Характер профессии и выполняемых работ.

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка и безопасностью труда.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения по данной профессии

Тема 3. Эксплуатация и проверка работы лифтов

Ознакомление с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

Ознакомление с аппаратами и приборами на рабочем месте. Включение лифта в работу. Проверка освещения кабины, шахты и площадок перед дверями шахты, состояния ограждения шахты и кабины, исправности действия замков дверей шахты, контактов дверей шахты и кабины.

Пользование приспособлениями (шаблонами) для проверки работы выключателей безопасности дверей шахты и кабины. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей. Проверка исправности подвижного пола, реверса дверей, точности остановки кабины на этажах. Контроль исправности действия кнопок «Стоп», «Двери», светового сигнала «Занято», звуковой сигнализации, а также наличия Правил пользования лифтом, предупредительных и указательных надписей.

Выявление неисправностей во время осмотра лифта. Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены. Действия лифтера при обнаружении неисправности лифта.

Контур Крипто
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами. Ознакомление с пультом управления лифта. Проверка работы фотоэлемента дверей кабины и шахты.

Определение типовых неисправностей и их устранение. Ведение журнала ежемесячных осмотров лифта.

5.6. Тематический план и содержание программы производственной практики

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.	Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии	8
2.	Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой лифтера 2-го разряда. Квалификационная (пробная) работа	56
	ИТОГО:	**64**

Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на предприятии (проводят работники соответствующих служб предприятий).

Ознакомление с объектом, на котором находятся лифты (жилым зданием, предприятием и т.д.), диспетчерским пунктом, месторасположением лифтов, режимом работы лифтов и предприятия.

Ознакомление с организацией планирования труда. Ознакомление с лифтами: машинным и блочным помещениями, шахтой, кабиной, приямком шахты. Ознакомление с необходимыми нормативными документами на рабочем месте и правила пользования лифтом.

Тема 2. Самостоятельное выполнение работ лифтера

Выполнение в качестве стажера операций и работ по управлению и обслуживанию лифтов, освобождению пассажиров из остановившейся кабины. Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию лифтов в соответствии с требованиями квалификационной характеристики лифтера с соблюдением Типовой инструкции для лифтера, оператора по обслуживанию лифтов.

Выполнение квалификационной (пробной) работы

6. Условия реализации программы

6.1. Требования к организации учебного процесса

Учебные группы создаются численностью до 30 человек.

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной документации.

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку.

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторных занятий составляет 1 академический час (45 минут), а при практическом обучении - 1 астрономический час (60 минут). Допускается спаривание теоретических занятий, но не более двух академических часов.

Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах, практические занятия по договору проводятся на предприятии.

6.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Реализация программы дисциплины требует наличия:

№ п/п	Наименование специализированных аудиторий с перечнем основного оборудования	Адрес
1.	Учебный класс, оснащенный следующим оборудованием: Класс 1 (офис 506) оборудован партами (15 шт.), стульями (30 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, ноутбуки (10 шт.), принтер), стендами, плакатами, доской магнитно-маркерной - Класс 2 (офис 504) оборудован стульями с пюпитром (15 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, принтер), стендами, плакатами, флипчартом - Класс 3 оборудован (офис 507) оборудован партами (15 шт.), стульями (15 шт.), стульями с пюпитром (15 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, принтер), стендами, плакатами, доской магнитно-маркерной - система дистанционного обучения СДО ПРОФ - видео уроки	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28, стр. 2, этаж/офис 504, 506, 507, 508

Допускается проведение обучения работников с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих обучение, нормативными документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения проверки знания, обмен информацией между работниками, проходящими обучение, и лицами, проводящими обучение, посредством системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование процесса обучения требованиям на основе использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Доступ к СДО осуществляется с использованием информационных технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих возможность самостоятельного изучения обучающимися учебных материалов, а также их взаимодействия с педагогическими работниками, имеющими соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки.

6.3. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса

Преподаватели должные иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету.

Преподаватели должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.

7. Информационное обеспечение обучения

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12.12.1993. (В соответствии с Указом Президента от 3 июля 2020 года «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками»)

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.

Контур Крипто
сертификат ООО "ЦКО"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов».

9. Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 «Об утверждении единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства..

12. Приказ от 20 апреля 2022 г. N 223н Об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве.

13. ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (введен Постановлением Госстандарта СССР от 18.11.1974 № 2551).

14. ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990 № 2797).

15. ГОСТ 27934-88 Лифты пассажирские и грузовые. Общие технические требования.

16. ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия.

17. ГОСТ 28911-98 Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления. Дата введения 01.01.2000г.

18. Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды (РД 10-385-00). Постановление Госгортехнадзора России от 04.10.2000 № 58.

19. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта (РД 10-360-00). Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.2000г. №26.

20.Сборник документов по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и эскалаторов ИПБ ОТСП 2007г.

32. Приказ Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов»).

8. Критерии оценивания знаний и умений по предмету

8.1. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным ответам на контрольные вопросы

Оценка **5 («отлично»)** выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение строить логическое умозаключение.

Оценка **4 («хорошо»)** выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** выставляется при условии в основном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.

Контур Крипто
Владелец Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Оценка **2 («неудовлетворительно»)** выставляется при условии неправильного ответа на поставленный вопрос, за несамостоятельную подготовку к ответу.

Оценка **1 («плохо»)** выставляется за отказ от ответа по причине незнания вопроса.

8.2. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по ответам на контрольные вопросы в форме экзаменационных билетов

Экзаменационный билет состоит из четырех вопросов. Вопросы, включенные в экзаменационный билет, позволяют оценить знания обучающихся в следующей области:

- ежесменный осмотр лифта;
- управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский);
- принятие мер при обнаружении неисправностей лифта;
- проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта.

За каждый ответ выставляется оценка. Итоговая оценка выводится как средняя арифметическая.

8.3. Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по выполнению практических заданий

Практические задания позволяют оценить умения обучающихся в следующей области:

- управление лифтами;
- контроль исправного состояния лифтов;
- соблюдение грузоподъемности лифта;
- заполнение журнал ежемесячных осмотров лифтов;
- безопасная эвакуация пассажиров из кабины, остановившейся между этажами;
- использование средств предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;
- соблюдение правил безопасности труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем визуальным способом по пятибалльной системе.

В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки экзаменационных билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества знаний индивидуально по каждому учащемуся и принять решение о выставлении оценки текущей успеваемости по пятибалльной системе.

9. Контрольно-оценочные материалы

9.1. Зачетные билеты для проверки знаний по предмету «Общие требования промышленной безопасности и охраны труда»

БИЛЕТ № 1

1. Понятие «Охрана труда» в Трудовом кодексе Российской Федерации.
2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.

БИЛЕТ № 2

1. Обязанности лифтера по охране труда.
2. Предварительные и периодические медицинские осмотры.

БИЛЕТ № 3

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

1. Трудовой договор, взаимные обязательства между работником и работодателем.
2. Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

БИЛЕТ № 4

1. Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности.
2. Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований по охране труда.

БИЛЕТ № 5

1. Дать определение понятиям: промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент.
2. Нормы выдачи, правила хранения, использования, ухода за спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

БИЛЕТ № 6

1. Требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования.
2. Требования безопасности при работе вблизи линии электропередачи.

БИЛЕТ № 7

1. Правовое регулирование в области промышленной безопасности.
2. Понятие «Вредный (опасный) производственный фактор».

БИЛЕТ № 8

1. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности.
2. Документы, регламентирующие безопасность труда лифтера.

БИЛЕТ № 9

1. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.
2. Способы оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

БИЛЕТ № 10

1. Вопросы охраны труда, закрепленные в Трудовом кодексе Российской Федерации.
2. Порядок расследования несчастного случая на производстве.

БИЛЕТ № 11

1. Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.
2. Техническое расследование причин аварии.

БИЛЕТ № 12

1. Порядок проведения периодических медицинских осмотров лиц, занятых на работах повышенной опасности.
2. Надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда.

БИЛЕТ № 13

1. Виды ответственности за нарушение или невыполнение требований охраны труда.
2. Правила обеспечения, ухода и хранения средств индивидуальной защиты.

БИЛЕТ № 14

1. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда.
2. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

9.2. Вопросы, для подготовки к экзамену по предмету» Оборудование и технология выполнения работ по профессии»

1. Классификация лифтов по назначению, конструкция привода, расположение лебедок относительно шахты лифта.
2. Скорость движения кабины и по системам управления.
3. Основные параметры лифтов; номинальная грузоподъемность, номинальная скорость, высота подъема, число остановок.
4. Основные элементы электрического лифта.
5. Взаимодействие основных элементов лифта, обеспечивающих его работу.
6. Назначение и требования к электрооборудованию лифта.
7. Общие сведения об элекроаппаратуре лифтов.
8. Назначение вводного устройства, автоматического выключателя, рубильника, контаторов, реле, датчиков, кнопочных постов, кнопочных панелей, вызывных аппаратов.
9. Назначение защитной и блокировочной аппаратуры, плавких предохранителей, концевых выключателей, дверных блокировочных контактов, подпольных контактов.
10. Диспетчерские пульты.
11. Необходимость диспетчеризации лифтов.
12. Задачи, решаемые при диспетчеризации лифтов.
13. Операции и действия лифтера в начале работы, во время работы и по окончании работы лифта.
14. Проверка лифтов с распашными дверями шахты.
15. Проверка лифтов с автоматическим приводом дверей.
16. Правила уборки лифтов.
17. Правила обслуживания и безопасной эксплуатации лифтов.
18. Устройство лифтов (шахта, двери шахты, кабина), управление, сигнализация, освещение, обслуживание и надзор.
19. Правила эксплуатации лифтов.
20. Ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов.
21. Типовая (должностная) инструкция для лифтеров.
22. Неисправности, при которых лифты должны быть остановлены.

9.3. Экзаменационные билеты для квалификационного экзамена

Билет № 1

1. Понятие о лифте (дать определение лифта).
2. Требования к распашным дверям шахты.
3. Порядок допуска к обслуживанию лифта.
4. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока.

Билет № 2

1. Основные характеристики лифта.
2. Назначение и типы.
3. Объем знаний и умений оператора, лифтёра.
4. Первая помощь пострадавшим при ранениях.

Билет № 3

1. Оборудование, установленное в приямке лифта.

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2. Требования к раздвижным дверям шахты с автоматическим приводом.
3. Проверка электрических контактов выключателя замка распашных дверей шахты.
4. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при кровотечении.

Билет № 4

1. Запрещенные методы работы при обслуживании лифтов.
2. Точность остановки кабины лифта.
3. Требования к автоматическим замкам раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом.
4. Общие правила пользования защитными средствами.

Билет № 5

1. Обязанности оператора, лифтёра в начале смены.
2. Требования к автоматическим и неавтоматическим замках.
3. Требования к распашным дверям кабины.
4. Первая помощь пострадавшему при ожогах.

Билет № 6

1. Обязанности оператора, лифтера во время смены.
2. Требования к канатам, применяемым для подвешивания кабины и противовеса, и нормы их браковки.
3. Назначение и устройство редуктора лебедки.
4. Порядок расследования смертельных и тяжелых несчастных случаев на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.

Билет № 7

1. Обязанности оператора, лифтёра по окончании смены.
2. Требования к устройству сиденья кабины.
3. Автоматический привод раздвижных дверей.
4. Первая помощь при обмороках, отравлении.

Билет № 8

1. Документация, необходима при эксплуатации лифта.
2. Требования к упорам и буферам.
3. Назначение, расположение и устройство ловителей.
4. Несчастные случаи, подлежащие рассмотрению.

Билет № 9

1. Выключатели безопасности.
2. Назначение, размещение и устройство упоров.
3. Проверка автоматического замка распашной двери шахты.
4. Основные правила оказания первой медицинской помощи от действия электрического тока.

Билет № 10

1. Порядок проверки лифта при ежесменном осмотре.
2. Характеристика оборудования, расположенного в машинном помещении.

Контур Крипто
владелец ООО "АйТэКО"
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

3. Назначение, расположение и устройство канатоведущего шкива.
4. Виды электротравм.

Билет № 11

1. Действия оператора, лифтера при неисправности лифта.
2. Характеристика оборудования, расположенного в блочном помещении.
3. Назначение и расположение контактов безопасности.
4. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Билет № 12

1. Преимущества и недостатки верхнего и нижнего расположения машинного помещения.
2. Назначение и расположение неавтоматических замков дверей шахты.
3. Проверка электрического контакта выключателя фартучного устройства распашной двери кабины.
4. Правила поведения при пожаре.

Билет № 13

1. Действия оператора, лифтёра во время остановки кабины с пассажирами между этажами.
2. Предохранительные устройства, используемые на лифтах.
3. Назначение, размещение и разновидности буферов.
4. Значение оградительной техники, предохранительных устройств и приспособлений, предупредительных надписей.

Билет № 14

1. Порядок повторной проверки знаний лифтёра.
2. Назначение и расположение вводного устройства и меры безопасности при его включении (отключении).
3. Проверка электрического контакта выключателя замка распашной двери шахты.
4. Разрешение на проведение работ. Допуски к работам и порядок их выполнения.

Билет № 15

1. Оборудование, размещенное в шахте.
2. Назначение и расположение тормозного устройства.
3. Проверка автоматических замков раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом.
4. Запрещенные приемы работы при обслуживании лифтов.

Билет № 16

1. Лифт самостоятельного пользования.
2. Назначение, расположение и устройство ограничителя скорости.
3. Проверка неавтоматических замков распашных дверей шахты.
4. Ответственность руководителей за соблюдение норм и правил охраны труда.

Билет № 17

1. Точность остановки кабины на этаже

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2. Требования к раздвижным дверям шахты с автоматическим приводом.
3. Проверка электрических контактов выключателей раздвижных дверей шахты с автоматическим приводом.
4. Мероприятия, разрабатываемые органами Госгортехнадзора, предприятиями и организациями по предупреждению несчастных случаев на лифтах.

Билет № 18

1. Требования к люку в крыше кабины.
2. Действия оператора, лифтёра при аварии или несчастном случае на лифте.
3. Эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей.
4. Правила безопасной работы с электроинструментом, переносными светильниками и приборами.

Билет № 19

1. Порядок ведения журнала приема и сдачи смен оператора, лифтёра.
2. Назначение, расположение и разновидности направляющих.
3. Проверка исправности реверса дверей и кнопки «Стоп».
4. Электрозащитные устройства и правила пользования ими.

Билет № 20

1. Диспетчерский трехсигнальный пульт.
2. Назначение и расположение электрических выключателей распашных и раздвижных дверей шахты.
3. Неисправности, при которых лифтёр должен отключить лифт.
4. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ лифтёром.

Тестовые задания для итоговой аттестации
(в форме компьютерного тестирования)

Билет № 1 по курсу: Лифтер

На кого распространяется профессиональный стандарт "Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных"

A. Операторское обслуживание лифтов

B. Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов

C. Операторское обслуживание поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)

D. Оператор диспетчерского пульта

E. На все перечисленные профессии

Примечание к ответу: Приказ N 1082н гл.II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

2.Кем осуществляется осмотр лифта?

A. Электромехаником

B. Оператором - диспетчером ОДС

C. Исключительно специализированной организацией

КонтурКрипто
владелец ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

D. Лифтером, или электромеханик по лифтам

Примечание к ответу: ГОСТР 55964-2014 п.7.2.1 Осмотр лифта выполняет лифтер или электромеханик по лифтам в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя и перечнем типовых проверок по ГОСТ Р 54999.

3.Какие условия допуска к самостоятельной работе обслуживающего персонала лифтов?

A. Стажировка по техническому обслуживанию лифтов конкретных моделей

B. Приказом по организации при наличии у них удостоверения об аттестации

C. Все перечисленные требования

D. При наличии у них удостоверения о проведенной проверке знаний по электробезопасности

Примечание к ответу: ГОСТР 55964-2014 п. 3.3 Квалифицированный персонал: Работники, подтвердившие свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ

4.Каким образом осуществляется допуск к самостоятельной работе лифтеров, диспетчеров?

A. Устным распоряжением владельца лифта

B. Приказом по организации при наличии у них удостоверения об аттестации

C. Распоряжением, после стажировки в течение 15 смен

D. Устным распоряжением руководства организации при наличии у них удостоверения о проведенной проверке знаний по электробезопасности

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 1.4. Лифтеры должны назначаться приказом по предприятию с закреплением за ними лифтов:

5. Где производится обучение электромехаников, лифтеров и диспетчеров?

A. В организациях (подразделениях организаций), имеющих соответствующую аккредитацию и занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на которую распространяются требования настоящих Правил

B. На предприятии при наличии своей аттестационной комиссии

C. В территориальных органах Ростехнадзора

D. В учебных заведениях и других организациях, располагающих базой для теоретического и практического обучения, необходимым числом штатных специалистов (преподавателей), аттестованных в порядке, установленном Ростехнадзором

Примечание к ответу: ГОСТР 55964-2014 п.11.1.1 В соответствии с требованиями соответствующего профессионального стандарта для получения основ знаний по указанной профессии электромеханик по лифтам должен обладать профессиональной подготовкой при наличии образования не ниже основного общего или иметь среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

6.На какое время должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля?

A. Не менее 30 мин

B. Не менее 1 часа

C. Время зависит от типа лифта и указывается в эксплуатационной документации

D. Не менее 10 часов

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: ГОСТ Р 55963-2014 п. 9 1 Сигнал неисправности или вызова диспетчера не должен быть потерян   в   случае   отключения   сетевого   (основного)   источника   питания устройства диспетчерского контроля или выходе его из строя При прекращении энергоснабжения устройства диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером в течение не менее 1 часа за счет резервного источника энергоснабжения

10. Какую группу допуска по электробезопасности должны иметь лифтеры, допущенные к самостоятельной работе?

A. II группу

B. III группу

C. II или III группу

D. Не ниже IV группы

Примечание к ответу: Приказ N 1082н гл. 3.1. Обобщенная трудовая функция

8.Какая информация должна выводиться на диспетчерский пульт?

A. Срабатывании электрических цепей безопасности;

B. Несанкционированном открывании дверей шахты;

C. Открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения.

D. Все перечисленное

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. 4.Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для подключения к устройству диспетчерского контроля, должны выполняться следующие специальные требования:

9.Каким должно быть напряжение переносных ламп?

A. Не более 24 В

B. Не более 42 В

C. Не более 50 В

D. Не более 250 В

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. Приложение 1

20.Что указано неверно в правилах уборки купе кабины лифта?

A. Уборку купе кабин лифтов следует производить на нижнем посадочном этаже

B. Уборку купе кабин лифтов следует производить после выполнения работ, включенных в ежесуточный осмотр лифта;

C. Протирать стены и пол влажной тряпкой

D. Во избежание закрытия дверей необходимо между створками поставить распорку длиной не менее 40 см

Примечание к ответу: Справочник. п. 34 Каковы правила при уборке купе кабины лифтов?

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 2 по курсу: Лифтер

11.Кем определяется необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем?

A. Органами Ростехнадзора

B. Владельцем здания

C. Органами местного самоуправления

D. Специализированной организацией

E. Эксплуатирующей организацией

Примечание к ответу: ГОСТ Р 55963-2014 п.4 1 Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется владельцем лифта или. по согласованию с владельцем лифта. специализированной по техническому обслуживанию лифтов организацией

12.Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала?

A. Шахта лифта

B. Машинное помещение

C. Блочное помещение

D. Приямок

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.16 Крыша кабины и кабина, предназначенные для размещения людей, должны быть обеспечены средствами для подключения к двусторонней переговорной связи с помещением для обслуживающего персонала.

13.Какие общие требования должны быть соблюдены для обеспечения безопасности лифта?

A. Наличие средств и (или) мер для обеспечения электробезопасности пользователей и обслуживающего персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта

B. Наличие средств для обеспечения возможности пассажирам безопасно покинуть кабину при угрозе возникновения пожара и при пожаре в здании (сооружении)

C. Наличие средств для ограничения перемещения кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок)

D. Недоступность непосредственно для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, установленного в машинном и блочном помещениях, а также в шахте лифта

E. Все перечисленные требования

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. п.7. Для обеспечения безопасности лифта выполняются следующие общие требования:

14.Что должно быть указано в кабине лифта?

A. Информация о наименовании, адресе, телефоне организации по техническому обслуживанию лифта

B. Грузоподъемность лифта, регистрационный номер и завод-изготовитель

C. Количество человек, допустимых при загрузке кабины.

Примечание к ответу: ГОСТ Р 54999-2012 п. 4.3.1 Общее положение

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

15.Какая информация должна быть на каждой посадочной площадке подъемника для инвалидов?

A. Грузоподъемность кабины

B. Номер этажа

C. Правила пользования подъемником

D. Регистрационный номер

E. Номер телефона обслуживающей организации

Примечание к ответу: ГОСТ Р 51630-2000 п.4.8 На каждой посадочной площадке должен быть указан номер этажа, хорошо видимый пользователю с платформы (кресла). Высота цифр номера этажа - не менее 170 мм.

16. Какая информация должна быть на подъемной платформе для инвалидов?

A. Правила пользования

B. Информация о грузоподъемности, вместимости, обслуживаемого контингента: инвалида или инвалида и сопровождающего, номера телефона для связи с обслуживающим персоналом.

C.

D. Все перечисленное

Примечание к ответу: ГОСТ Р 51630-2000 п. 8.1 Символы, знаки и таблички, необходимые для пользователя, должны быть долговечными и выполненными на жестком материале.

17.При обслуживании каких лифтов, лифтер должен постоянно находиться в кабине лифта?

A. На всех лифтах

B. На грузовых и больничных

C. На лифтах, кабина которых оборудована решетчатыми раздвижными дверями

D. На лифтах с наружным управлением

E. На лифтах с внутренним управлением

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п.3.1.1. Лифтер единичного пассажирского лифта обязан:

18. Что из перечисленного нарушено в требовании безопасности обслуживания лифта?

A. Допускать в шахту, машинное и блочное помещения лифта посторонних лиц и оставлять эти помещения незапертыми на замок, а также передавать ключи от этих помещений другим лицам (кроме персонала, обслуживающего данные лифты);

B. Допускается хранить оборудование для обслуживания лифта в машинных и блочных помещениях:

C. Самостоятельно ремонтировать лифт и включать аппараты станции управления, а также использовать лифт не по назначению:

D. Пользоваться лифтом, если в подъезде (помещении) ощущается запах дыма (гари).

E. Нарушать работоспособность предохранительных устройств;

F. Производить пуск лифта непосредственным воздействием на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя, а также с посадочной (погрузочной) площадки через открытые двери шахты и кабины;

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п.3.1.5. Лифтеру запрещается:

19.Куда должен заносить сообщения о поступающих заявок о неисправности лифтов?

A. В сменный журнал

B. В журнал ремонтов

C. В специальный журнал

D. В журнал связи с пассажирами лифта

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п.3.2. Обязанности оператора

20.Что указано неверно в правилах уборки купе кабины лифта?

A. Уборку купе кабин лифтов следует производить на нижнем посадочном этаже

B. Уборку купе кабин лифтов следует производить после выполнения работ, включенных в ежесуточный осмотр лифта;

C. Протирать стены и пол влажной тряпкой

D. Во избежание закрытия дверей необходимо между створками поставить распорку длиной не менее 40 см

Примечание к ответу: Справочник. п. 34 Каковы правила при уборке купе кабины лифтов?

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 3 по курсу: Лифтер

21.Что нарушено в правилах хранения и учета выдачи ключей?

A. Ключи выдаются лифтеру – при приеме смены (заступлении на работу в смену;

B. Ключи выдаются электромеханику, за которым закреплен лифт;

C. Ключи выдаются электромеханику аварийной службы, в случае его вызова для устранения отказа в работе лифта по заявке.

D. Допуск других лиц в машинное и блочное помещения разрешается производить только по наряду-допуску

E. Выдача и прием ключей под роспись оформляется в журнале.

Примечание к ответу: Приказ Госстроя РФ № 158 Прилож. III. Порядок хранения и учета выдачи ключей

22.Какие действия необходимо предпринять при возникновении неисправностей, представляющих опасность при пользовании эскалатором?

A. Эскалатор должен быть остановлен, пассажиры не должны покидать эскалатор до устранения неисправности.

B. Эскалатор должен быть остановлен, а пассажиры с него удалены.

C. Эскалатор должен по возможности произвести спуск (подъем) оставшихся на нем пассажиров и только после этого должен быть остановлен.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.181. При возникновении неисправностей эскалатора или нарушений настоящих ФНП, представляющих опасность при пользовании эскалатором, эскалатор должен быть остановлен, а пассажиры с него удалены.

23.С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, в объеме производственных инструкций?

A. Не реже одного раза в полугодие.

B. Не реже одного раза в год.

C. Не реже одного раза в три года.

D. Не реже одного раза в пять лет.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.182. К управлению эскалатором, его обслуживанию, ремонту и надзору за пассажирами допускается квалифицированный персонал, достигший возраста 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший проверку знаний. Повторная (внеочередная) проверка знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, проводится в объеме производственной инструкции:

24. В каком случае повторная (внеочередная) проверка знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, не проводится?

A. При переходе из одной организации в другую.

B. При переводе на обслуживание эскалаторов других типов.

C. По требованию лица, ответственного за осуществление производственного контроля.

D. При перерыве в работе по должности 3 месяца.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.182. К управлению эскалатором, его обслуживанию, ремонту и надзору за пассажирами допускается квалифицированный персонал, достигший возраста 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший проверку знаний.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
Владелец Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Повторная (внеочередная) проверка знаний персонала, обслуживающего эскалаторы, проводится в объеме производственной инструкции:

Тема 2. Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов, платформ и экскалаторов. 25-1.Что относится к существенным признакам лифта, укажите неправильный ответ?

A. Наличие кабины;

B. Наличие жестких направляющих;

C. Угол наклона направляющих к вертикали не более 8 градусов;

D. Угол наклона направляющих к вертикали не более 15 градусов;

E. Наличие привода для подъема или опускания кабины

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. 2.9 к существенным признакам лифта относится совокупность следующих признаков:

26-2.Укажите допустимый угол наклона к горизонтали у подъемной платформы с наклонным перемещением?

A. Подъемная платформа с вертикальным перемещением

B. Подъемная платформа с наклонным перемещением под углом наклона к горизонтали не более 75□

C. Подъемная платформа с наклонным перемещением под углом наклона к горизонтали не более 60º

D. Правилами не регламентируется

Примечание к ответу: ГОСТ Р 51630-2000 п. 3.1.14 платформа: Грузонесущее устройство, имеющее плоский горизонтальный пол, ограждение и входной проем, на котором размещается пользователь.

27-3.Что такое "Буфер" и для чего он служит в лифтах?

A. Устройство, предназначенное для ограничения величины замедления движущейся кабины, противовеса с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования при переходе кабиной, противовесом крайнего рабочего положения

B. Устройство, жестко связанное с гидроцилиндром и предназначенное для предотвращения падения кабины

C. Устройство, предназначенное для остановки и удержания кабины, противовеса на направляющих при превышении установленной величины скорости или обрыве тяговых элементов

D. Техническое средство для обеспечения безопасного пользования лифтом

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. п.5. Для целей настоящего технического регламента используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона "О техническом регулировании", а также следующие основные понятия:

28-4.Что такое "Ловители" и какую роль они выполняют в безопасности лифтов?

A. Устройство, предназначенное для ограничения величины замедления движущейся кабины, противовеса с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования при переходе кабиной, противовесом крайнего рабочего положения

B. Устройство, жестко связанное с гидроцилиндром и предназначенное для предотвращения падения кабины

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

C. Устройство, предназначенное для остановки и удержания кабины, противовеса на направляющих при превышении установленной величины скорости или обрыве тяговых элементов

D. Техническое средство для обеспечения безопасного пользования лифтом

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 п. п.5. Для целей настоящего технического регламента используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона "О техническом регулировании", а также следующие основные понятия:

39-15.Для чего устанавливаются буфера для лифта, оборудованного лебедкой барабанной или со звездочкой?

A. Только ограничение перемещения кабины и противовеса вниз

B. Предупреждение обрыва или нерегламентированной вытяжки каната

C. Ограничение горизонтального перемещения противовеса (уравновешивающего устройства) относительно направляющих

D. Ограничение перемещения кабины и противовеса вниз и ограничение перемещения кабины вверх

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.8.1 Лифт должен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение кабины и противовеса вниз.

30-6.Какой тип лебедки допускается применять на лифтах с номинальной скоростью не более 0,63 м/с?

A. Лебедку со шкивом, с использованием канатов

B. Лебедку со шкивом, с использованием ремней

C. Лебедку барабанную или со звездочкой

D. Лебедку с барабаном трения, с использованием канатов или ремней

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п.5.4.3 Лебедка

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 4 по курсу: Лифтер

31-7.Какие элементы лебедки допускается не ограждать?

A. Элементы лебедки, поверхности которых окрашены в красный цвет

B. Вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звездочки

C. Выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения

D. Штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы, нерабочие поверхности которых должны быть окрашены в желтый цвет

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.3.8 Доступные вращающиеся элементы лебедки, которые могут быть источником опасности, должны быть ограждены от случайного прикасания:

32-8.Каким устройством может быть оборудована лебедка для перемещения кабины при отключении электропитания лифта?

A. Штурвалом со спицами для ручного перемещения кабины

B. Штурвалом для ручного перемещения кабины с усилием, необходимым для перемещения кабины с номинальной нагрузкой, которое не должно превышать 400 Н

C. Кривошипной рукояткой для ручного перемещения кабины

D. Съемным штурвалом, при установке которого на лебедку не должна размыкаться цепь безопасности

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.3.10 Должна быть предусмотрена возможность перемещения кабины при отключении основного источника электропитания лифта следующими способами:

33-9.Каким из перечисленных типов тормоза должна быть оборудована лебедка?

A. Ленточным тормозом

B. Тормозом, состоящим из одной системы торможения

C. Автоматически действующим механическим тормозом нормально - замкнутого типа

D. Тормозом, все механические элементы которого, задействованные в процессе приложения усилия к тормозному барабану или диску не дублируются, в том числе толкатель электромагнита

E. Тормозом, создающим усилие торможения, достаточное для остановки и удержания кабины с грузом, масса которого в 2 раза превышает номинальную грузоподъемность лифта

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.3.12 Лебедка должна быть оборудована автоматически действующим механическим тормозом нормально-замкнутого типа:

34-10. Какую нагрузку должны выдерживать двери шахты, двери кабины, стены купе кабины лифта?

A. Нагрузку, возникающую при испытаниях лифта

B. Номинальную нагрузку, указанную в паспорте лифта

C. Нагрузку в 300 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2, приложенную под прямым углом в любой точке с упругой деформацией не более 15 мм.

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

D. Нагрузку в 250 Н, равномерно распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см2, приложенную под прямым углом в любой точке с упругой деформацией не более 15 мм.

Примечание к ответу: Регламент п.I. Общие требования к характеристикам лифтов и устройств безопасности лифтов

35-11. Какое из перечисленных требований к входному проему кабины недопустимо?

A. Входной проем кабины должен быть оборудован дверью

B. Высота в свету входного проема кабины должна быть не менее высоты двери шахты

C. Зазор между створками, между обвязкой дверного проема и створками или между створками и порогом при закрытой двери должен быть не более 0,006 м

D. Дверь кабины должна быть сплошной

E. Проем шахты может оборудоваться дополнительными устройствами (например, жалюзями), оставляя высоту в свету входного проема не менее 1,8 м и не менее высоты двери кабины

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.4.7 Высота в свету входного проема кабины лифтов, допускающая транспортирование людей, должна быть не менее 2000 мм и не менее высоты двери шахты.

36-12.Каким устройством приводятся в действие ловители кабины?

A. Ограничителем скорости противовеса

B. Своим ограничителем скорости

C. Ограничителем скорости уравновешивающего устройства кабины

D. Устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов для лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м/с

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.6.3 Ловители кабины, противовеса и уравновешивающего устройства кабины должны приводиться в действие своим ограничителем скорости.

37-13. Какими ловителями и при, каких условиях должна быть оборудована кабина лифта?

A. Ловителями резкого торможения с амортизирующим элементом, если номинальная скорость лифта более 1 м/с

B. Ловителями резкого торможения, если номинальная скорость лифта 0,63 + 1 м/с

C. Ловителями резкого торможения, если кабина оборудована более чем одним ловителем на каждую из направляющих

D. Ловителями плавного торможения, если номинальная скорость более 1 м/с

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.6.4 Кабина лифта с номинальной скоростью более 1 м/с должна быть оборудована ловителями плавного торможения.

38-14. При каких скоростях движения кабины должны срабатывать ограничители скорости, приводящие в действие ловители кабины резкого торможения?

A. Если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 10% и составит не более 1,5 м/с

B. Если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 25%

C. Если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15% и составит не более 0,8 м/с

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

D. Если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 25% и составит не более 1,5 м/с

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.7.1 Ограничитель скорости, приводящий в действие ловители кабины, должен срабатывать, если скорость движения кабины вниз превысит номинальную не менее чем на 15 % и составит не более:

39-15.Для чего устанавливаются буфера для лифта, оборудованного лебедкой барабанной или со звездочкой?

A. Только ограничение перемещения кабины и противовеса вниз

B. Предупреждение обрыва или нерегламентированной вытяжки каната

C. Ограничение горизонтального перемещения противовеса (уравновешивающего устройства) относительно направляющих

D. Ограничение перемещения кабины и противовеса вниз и ограничение перемещения кабины вверх

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.4.8.1 Лифт должен быть оборудован буферами, ограничивающими перемещение кабины и противовеса вниз.

40-16.Какой должна быть максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режимах работы для пассажирских и грузовых лифтов, доступных для людей?

A. Не должна превышать 1,0 м/с2

B. Не должна превышать 1,2 м/с2

C. Не должна превышать 1,5 м/с2

D. Не должна превышать 2,0 м/с2

Примечание к ответу: Регламент п.10. Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины при эксплуатационных режимах работы не должна превышать:

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 5 по курсу: Лифтер

41-17.Чем должны быть снабжены выключатели с ручным приводом?

A. Предупреждающими плакатами

B. Соответствующими символами или надписями: "Вкл.", "Откл."

C. Предписывающими плакатами

D. Табличкой с указанием напряжения

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.1.15 Токоведущие части выключателей с ручным приводом, устройства по 5.5.1.2, выключателей, устанавливаемых в шахте, помещении для размещения оборудования, выключателей дистанционного отключения электрических цепей должны быть защищены от случайного прикосновения, если напряжение на них более 42 В переменного тока или более 60 В постоянного тока. Положение этих выключателей должно быть обозначено соответствующими символами или надписями: «Вкл.», «Откл.».

42-18.Какое из приведенных требований к работе механического тормоза является не верным?

A. При питании электродвигателя непосредственно от сети переменного тока, снятие механического тормоза должно происходить одновременно с включением электродвигателя или после его включения

B. При питании электродвигателя лебедки от управляемого преобразователя переменного тока, снятие механического тормоза должно происходить только при величине тока электродвигателя лебедки, обеспечивающей необходимый момент для удержания кабины

C. Замыкание токоведущих частей электрического привода тормоза (электромагнита и т.п.) на корпус должно препятствовать наложению механического тормоза после отключения электродвигателя

D. При питании электродвигателя лебедки от управляемого преобразователя постоянного тока, каждая остановка кабины должна сопровождаться наложением механического тормоза

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.2.1 Электропривод должен удовлетворять следующим требованиям:

43-19.Какие события не должны происходить при перегрузке лифта?

A. Предотвращение движения кабины при размещении в ней груза массой, превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг

B. Автоматические двери лифта при перегрузке должны блокироваться

C. Двери, открываемые вручную, должны оставаться незапертыми

D. Должен включаться сигнал "Лифт перегружен"

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.15 Лифт должен быть оборудована устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на   10 %, но не менее чем на 75 кг, во всех режимах работы. В режиме «нормальная работа» автоматические двери лифта при перегрузке должны оставаться открытыми; двери, открываемые вручную, должны оставаться незапертыми.

44-20.Допускается ли дистанционное включение лифта с диспетчерского пункта?

A. Не допускается

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

B. Допускается

C. Допускается при наличии системы идентификации поступающей сигнализации с лифта

D. Допускается в случаях, определенных эксплуатационной документацией изготовителя

Примечание к ответу: ПБ 10-558-03 п.13.5. Оборудование диспетчерского контроля за работой лифта может содержать устройство для дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта.

45-21.Кокая допустимая разность между порогами кабины и дверью шахты при остановке лифта и подъемника (точность остановки)?

A. ± 10мм

B. ± 15 мм

C. ± 30 мм

D. ± 50 мм

Примечание к ответу: ГОСТ Р 52626—2006 п. 5.2.2 Точность остановки и выравнивание положения кабины на уровне этажа Точность остановки и выравнивания кабины на уровне этажа должна соответствовать следующим требованиям ГОСТ Р 51631 (подраздел 4.7): - точность остановки лифта должна быть ± 15 мм; - точность выравнивания кабины на уровне этажа должна быть ± 20 мм.

46-22. Где могут останавливаться пульты управления Для пуска под нагрузкой и остановки эскалатора у верхней и нижней входных площадок?

A. В зоне расположения эскалаторов

B. Вне зоны расположения эскалаторов

C. В зоне расположения эскалаторов, так и вне ее.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п. 126. Для пуска под нагрузкой и остановки эскалатора у верхней и нижней входных площадок устанавливаются пульты управления, доступные только для обслуживающего персонала.

47-23.Чем должна быть оборудована платформа для подъема инвалидов в кресле?

A. Устройство, препятствующее самопроизвольному движению (скатыванию) пользователя в КК

B. Горизонтальный поручень, доступный для пользователя

C. Двери шахт должны быть горизонтально-раздвижными или распашными.

D. Ограждение шахты

Примечание к ответу: ГОСТ Р 51630-2000 п. 4.13 В конструкции платформы должно быть предусмотрено устройство, препятствующее самопроизвольному движению(скатыванию) пользователя в КК во время перемещения платформы между остановками. При подходе платформы к остановке устройство должно убираться или откидываться для обеспечения возможности входа или выхода пользователя.

A. Микропереключатель

B. Выключатель ВКО

C. Выключатель ВКЗ

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 Приложение 1 п. 1.12наличие средств по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека или предмета, находящегося

Контур Крипто
владелец ООО "АИТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм;

49-2.Какое предохранительное устройство должно быть на лифте для защиты от движения кабины с открытой дверью?

A. Микропереключатель

B. Выключатель ВКО

C. Выключатель ВКЗ

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 Приложение 1 п. 1.3 Наличие устройств защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышка смотрового и аварийного люка, дверь кабины не закрыты. Данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке;

50-3.Какое устройство предназначено для контроля перегрузки кабины лифта с подвижным полом?

A. Загрузки кабины

B. Перегрузки кабины

C. Закрытия двери кабины

Примечание к ответу: ТР ТС 011/2011 Приложение 1 п. 1.15 наличие средств, предотвращающих пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы;

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 6 по курсу: Лифтер

51-4. Что должно произойти в целях безопасности, кода отключится электродвигателя лебедки?

A. Открыться двери кабины

B. Закрыться двери кабины

C. Допускается автоматическое движение кабины на одну из этажных площадок для восстановления соответствия ее положения в шахте и состояния системы управления – «корректирующий рейс

D. Одновременно с отключением электродвигателя лебедки должна автоматически отключаться цепь управления

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.2 Система управления лифтом должна удовлетворять следующим требованиям:

52-5. Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?

A. Вентиляции кабины

B. Двусторонней переговорной связи из кабины

C. Аварийной сигнализации

D. Вызова обслуживающего персонала из кабины

E. Освещения помещений для размещения оборудования

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780 п. 5.5.1.4 Устройство по 5.5.1.2 не должно отключать цепи:

53-6.Какими блокировочными устройствами оборудуются экскалаторы отключающими электродвигатели с остановкой движения лестничного полотна?

A. Обрыве, чрезмерной вытяжке или остановке поручня

B. Срабатывании рабочего или аварийного тормозов;

C. Воздействии на устройство "СТОП" в любом месте прохода между эскалаторами или за щитами балюстрады, а также на выключатели "СТОП";

D. Подъеме, или опускании ступени перед входными площадками;

E. Сходе поручня с направляющих на нижнем и верхнем криволинейных участках;

F. Все перечисленные блокировочные устройства

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.119. Эскалатор оборудуется блокировочными устройствами, отключающими электродвигатели с остановкой движения лестничного полотна при:

54-7.Какие приборы безопасности устанавливаются на лифтах?

A. Контроль перехода кабиной уровня крайней верхней этажной площадки

B. Контроль закрытия двери шахты

C. Контроль запирания автоматического замка двери шахты

D. Контроль закрытия двери кабины

E. Контроль срабатывания ограничителя скорости кабины

Контур.Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

F. Все перечисленное

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53780-2010 п.2.8.2. Электрические устройства безопасности

55-8. Какие приборы безопасности устанавливаются на платформах подъемниках для инвалидов?

A. Устройство для контроля закрытого положения двери шахты или шлагбаума на этажной площадке;

B. Устройство для контроля запирания дверей шахты или шлагбаума на этажной площадке;

C. Устройство контроля закрытия двери или шлагбаума платформы;

D. Устройство контроля срабатывания ограничителя скорости;

E. Все перечисленное

Примечание к ответу: ПБ 10-403-01 п.7.4. Электрические устройства безопасности (выключатели)

Тема 4. Технология проведения осмотра лифтов, платформ и экскалаторов. 56-1.Чем должен руководствоваться лифтер при своей работе?

A. Производственной инструкцией

B. Инструкции по техническому обслуживанию изготовителя

C. Устного распоряжения

D. Наряда-допуска

Примечание к ответу: ГОСТ Р 54999-2012 п. 3.7 производственная инструкция: Документ, регламентирующий деятельность персонала организации по техническому обслуживанию лифтов, разрабатываемый этой организацией на основе инструкции по техническому обслуживанию изготовителя с учетом особенностей условий эксплуатации.

57-2. Что проверяется при ежедневном осмотре лифта?

A. Дверей шахты и выключателей безопасности;

B. Все перечисленное в инструкции по надзору за лифтом

C. Кнопок вызова и приказов на этажах и в кабине;

D. Двусторонней переговорной связи;

E. Оборудования освещения кабины;

Примечание к ответу: ГОСТР 55964-2014 п. 7.2.2 В ходе осмотра осуществляются проверка функционирования лифта, а также проверка исправности оборудования (если эти проверки не включены в перечень работ организации по техническому обслуживанию):

58-3. В каких пределах должна быть точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы?

A. В пределах +/- 0,015 м

B. В пределах +/- 0,025 м

C. В пределах +/- 0,050 м

D. В пределах +/- 0,035 м

Примечание к ответу: Регламент Приложение 1

59-4. В какие сроки должен проверяться исправность канала связи диспетчерского контроля?

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

A. Не реже 1 раза в 3 дня

B. Не реже 1 раза в 10 дней

C. Не реже 1 раза в месяц

D. Не реже 1 раза в 3 месяца

Примечание к ответу: ГОСТ Р 55963-2014 п. 4.9   Устройства   диспетчерского   контроля   должны   предусматривать автоматическое тестирование исправности канала связи не реже 1 раза в 3 дня Устройство диспетчерского контроля должно иметь возможность изменения периодичности автоматического тестирования исправности канала связи, с учетом особенностей условий эксплуатации

60-5. Какую неисправность должны выявить при проверке рычажного аппарата управления лифтом?

A. Лифт движется на указанный этаж

B. При снятии руки с рукоятки рычажного аппарата рукоятка возвращается в нейтральное положение.

C. На крайних верхнем и нижнем этажах рычажный аппарат должен отключаться автоматически;

D. C) Правильный ответ А и В

E. Правильный ответ Б и В

F. Правильный ответ Б и В

Примечание к ответу: Справочник.п.33 - 7   при проверке рычажного аппарата следу-ет убедиться в том, что при снятии руки с рукоятки рычажного аппарата рукоятка возвращается в нейтральное положение. На крайних верхнем и нижнем этажах рычажный аппарат должен отключаться автоматически;

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 7 по курсу: Лифтер

61-6.Что должны проверить в дверях с автоматическим приводом?

A. Замки дверей шахты

B. Контакты дверей шахты

C. Работу привода дверей контроли¬руют нажатием кнопок вызова и кнопок приказа в кнопочном аппарате

D. Реверсирование привода дверей лиф¬тов

E. Все перечисленное

Примечание к ответу: Справочник. п. 34   34.   Как производится проверка лифтов с автоматическим при-водом дверей? Проверку выполняют в несколько этапов: S) зам-ки дверей шахты проверяют с площадки этажа. При от-сутствии кабины на проверяемом этаже следует попытаться раз-двинуть створки дверей шахты. Если створки раздвигаются, замок работает исправно; 2) проверку замка дверей кабины выполняют из кабины. Для этого нажимают на кноп-ку приказа и после того, как кабина придет в движение, оста-навливают ее нажатием на кнопку «Стоп» и пытаются раздви-нуть створки дверей кабины. Если створки не раздвигаются, за-мок работает исправно; 3) контакты дверей шахты проверяют с помощью специального шаблона. Для этого между створками дверей шахты на высоте 1 м от уровня пола устанав-ливают специальный шаблон толщиной 10—15 мм и нажимают на кнопку приказа следующего этажа. Если после закрытия дверей кабина не приходит в движение, контакты дверей шахты рабо-тают исправно; 4) проверку контактов дверей ка-бины производят таким же способом, как и в п. 3, но специ-альный шаблон должен быть установлен между створками дверей кабины; 5) работу привода дверей контроли-руют нажатием кнопок вызова и кнопок приказа в кнопочном аппарате: а) при нажатии на кнопку вызова по прибытии кабины на требуемый этаж двери должны автоматически открываться; б) при нажатии на кнопки приказа кнопочного аппарата двери должны автоматически закрываться; в) если в течение 5—10 с после открытия дверей в кабину никто не войдет, двери должны автоматически закрываться; г) проверить исправность действия реверса привода дверей. Реверсирование привода дверей лифтов с неподвижным полом должно происходить при наличии препят-ствия между створками, в качестве которого может быть исполь-зован специальный шаблон. Реверсирование привода дверей лиф-тов с подвижным полом должно производиться при наличии пре-пятствия между створками по истечении 6 с после прекращения закрытия, проверка производится из кабины; 6) проверку сигнализации, освещения, точности остановки кабины на этажах, вызывных и кнопочных аппаратов осуществляют так же, как на лифтах с распашными дверями.

62-7.С какой периодичностью лифты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию?

A. Не реже одного раза в 6 месяцев

B. Не реже одного раза в 12 месяцев

C. Не реже одного раза в три года

D. Сроки периодического технического освидетельствования устанавливаются эксплуатирующей организацией

Примечание к ответу: Регламент IV. Оценка соответствия лифта требованиям настоящего технического регламента

63-8. Когда машинисту (дежурному у эскалатора) необходимо проводить контроль за состоянием эскалатора?

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

A. Два раза в смену - до начала и по окончании работы.

B. Один раз в три дня.

C. Два раза в неделю.

D. Ежедневно перед началом работы.

Примечание к ответу: ФНП №   9 п.183. Машинист (помощник машиниста) эскалатора, мастер и дежурный у эскалатора должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

64-9. Какое требование к управлению эскалатором указано неверно?

A. Эскалатором с дистанционным управлением допускается управлять дежурному оператору у эскалатора с пульта, установленного в кабине персонала при обеспечении постоянного визуального наблюдения за пассажирами на лестничном полотне.

B. Дежурный оператор у эскалатора обязан останавливать эскалатор в случае падения пассажира или возникновения опасности нанесения травм пассажирам.

C. Дежурному оператору разрешено управлять не более чем четырьмя эскалаторами одновременно.

D. Разрешено устанавливать пульт в отдельно вынесенное помещение, при этом должны быть предусмотрены видеокамеры по наклонному ходу только на верхних площадках с интеграцией изображения на мониторы в данное помещение.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.187. Управление эскалатором, оборудованным системой дистанционного управления, разрешено осуществлять дежурному оператору у эскалатора с пульта, установленного в кабине персонала при обеспечении постоянного визуального наблюдения за пассажирами на лестничном полотне. Дежурному оператору разрешено управлять не более чем четырьмя эскалаторами одновременно.

Тема 5.Действия лифтера в нештатных ситуациях по обслуживанию лифтов, платформ и экскалаторов. 65-1.Должен ли лифтер обозначить знаком опасности место, где на пути пользования лифтом пролито масло?

A. Обозначается знаком «Опасно»

B. Немедленно аннулируется очаг опасности

C. Нужно сообщить администрации

D. Предупреждающие знаки должны быть легко читаемыми и понятными.

Примечание к ответу: ГОСТ Р 54999-2012 п. 7 Маркировка. Знаки, пиктограммы и предупредительные надписи

66-2. Какая дополнительная информация должна быть вывешена в кабине пассажирского лифта?

A. Правила пользования лифтом

B. Указатель нахождения кабины

C. Действие пассажира во время пожара

D. Реквизиты обслуживающей организации

Примечание к ответу: ГОСТ Р 53297—2009 п. 5.6Правила пользования лифтом, которые разрабатываются и вывешиваются в соответствии с требованиями [12], целесообразно дополнить следующей информацией, которая позволит повысить безопасность людей в здании в случае пожара:

A. Лифт на ремонте

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

B. Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей

C. «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице»

D. Перевозить детей запрещается

Примечание к ответу: ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложение Г Таблица Г.1

A. Лифт на ремонте

B. Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей

C. «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице»

Примечание к ответу: ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложение Г Таблица Г.1

69-5.Допускается ли лифт использовать для эвакуации людей во время пожара?

A. Категорически запрещается

B. Допускается, если соответствуют требованиям ГОСТ Р 52383.

C. Допускается, если соответствуют требованиям ГОСТ Р 52382.

D. Допускается, только в сопровождении лифтера

Примечание к ответу: ГОСТ Р 52626—2006 п. 5.4 Пожарная безопасность лифта

70-6.В течении, какого времени должна производиться эвакуация пассажиров из кабины остановившегося лифта?

A. Не должно превышать 20 мин

B. Не должно превышать 30 мин

C. Не должно превышать 60 мин

D. Не должно превышать 1,5 часа

Примечание к ответу: ГОСТР 55964-2014 п. 7.4.3 Время эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта не должно превышать 30 мин с момента поступления информации в аварийную службу специализированной организации.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Билет № 8 по курсу: Лифтер

71-7. Принятие мер лифтером при обнаружении неисправностей лифта…

A. Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта

B. Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта

C. Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта

D. Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта

E. Все перечисленное

Примечание к ответу: Приказ N 1082н п. 3.1.3. Трудовая функция

72-8.При каких неисправностях допускается эксплуатировать лифт?

A. Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя - с открытой дверью шахты.

B. Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.

C. При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя - нет.

D. Кабина приходит в движение самостоятельно.

E. При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа - не открываются.

F. Автоматичесая остановка кабины производится в пределах +/- 0,025 м

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 4. Неисправности, при которых лифт должен быть остановлен

73-9. Может ли один лифтер производить эвакуацию пассажиров из кабины лифта?

A. Работы по эвакуации осуществляется двумя лифтерами

B. Работы по эвакуации может осуществляться одним лифтером, если больше нет обслуживающего персонала.

C. Работы по эвакуации осуществляется только аварийной бригадой

D. Работы по эвакуации осуществляется под руководством электромеханика

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 5. Эвакуация пассажиров из кабины лифта

74-10.Что должен выявить лифтер перед эвакуацией пассажиров из кабины (укажите неисправности, при которых лифтерам запрещается эвакуация пассажиров)?

A. Убедиться, что все двери шахты закрыты и заперты;

B. Установить местонахождение кабины в шахте, число и состав пассажиров, их самочувствие.

C. Проверить слабину тяговых канатов.

D. Предупредить пассажиров, что им запрещается прикасаться к расположенным в кабине аппаратам управления, открывать створки двери кабины, принимать меры по самостоятельному выходу из кабины лифта и находиться вблизи дверного проема;

КонтурКрипто
Владелец ООО "АЛТЭКО"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 5.1. Перед эвакуацией пассажиров лифтеры обязаны:

75-11.На каком расстоянии от этажной площадки должен остановить кабину лифтер при эвакуации пассажиров из лифта с автоматическим приводом дверей?

A. Ниже уровня посадочной площадки на 200 - 300 мм

B. Ниже уровня посадочной площадки на 150 - 200 мм

C. Выше уровня посадочной площадки на 200 - 300 мм

D. Выше уровня посадочной площадки на 150 - 200 мм

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 5.3. Эвакуация пассажиров из кабины лифта с автоматическим приводом дверей.

76-12. Какие действия необходимо предпринять при возникновении неисправностей, представляющих опасность при пользовании эскалатором?

A. Эскалатор должен быть остановлен, пассажиры не должны покидать эскалатор до устранения неисправности.

B. Эскалатор должен быть остановлен, а пассажиры с него удалены.

C. Эскалатор должен по возможности произвести спуск (подъем) оставшихся на нем пассажиров и только после этого должен быть остановлен.

Примечание к ответу: ФНП № 9 п.181. При возникновении неисправностей эскалатора или нарушений настоящих ФНП, представляющих опасность при пользовании эскалатором, эскалатор должен быть остановлен, а пассажиры с него удалены.

77-13. Что должно быть предусмотрено на платформе расположенная в шахте со сплошным ограждением для инвалидов при отключении электроснабжения?

A. Освещена от аварийного источника питания в течение 60 мин.

B. Пользователь может вручную или от аварийного источника питания переместить платформу для ближайшей остановки.

C. Пользователь может от аварийного источника питания переместить платформу для ближайшей остановки.

D. Все перечисленное

Примечание к ответу: ГОСТ Р 51630-2000 п.7.18 При отключении электроснабжения платформа, расположенная в шахте со сплошным ограждением, должна быть освещена от аварийного источника. В случае отказа в работе пользователь может вручную или от аварийного источника питания переместить платформу для ближайшей остановки. Порядок действия пользователя в этой ситуации должен быть изложен в инструкции (памятке), размещенной на внутренней стороне ограждения платформы.

78-14. Действие лифтёра при аварии или несчастном случае на лифте?

A. Выключить лифт

B. Сообщить о происшествии администрации - владельцу лифта, электромеханику или в аварийную службу

C. Принять меры к сохранению обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

D. Все перечисленное

Примечание к ответу: РД 10-360-00 п. 3.3.3. При аварии или несчастном случае надо выключить лифт, сообщить о происшествии администрации - владельцу лифта, электромеханику или в аварийную службу, и принять меры к сохранению обстановки аварии

Контур Крипто
владелец ООО "АИТЭКО"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. О всех неисправностях и замечаниях сделать запись в журнале.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027